INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS · MARECHAL ELECTRIC

MARECHAL DS F400 DECONTACTOR SWITCH-RATED PLUGS AND SOCKETS

CODE DS F400 DECONTACTOR | **125 A** | **IP66 / IP67** | **METAL**



MARECHAL DS F400 DECONTACTOR

- **Impact: IK10**
- **Operating temperature: -40 °C to +60 °C**
- **Utilisation category: AC-22A / AC-23A / DC-21A**

RANGE	DS F400 DECONTACTOR · Industrial plugs and sockets · 4 catalogue references
RATED CURRENT	125 A
MAX. VOLTAGE	690 V AC / 690 V DC
BODY	Metal
DEGREE OF PROTECTION	IP66 / IP67
IMPACT	IK10
FIRE RATING	F400: 400 °C / 2 h (EN 12101-3)
REFERENCES	• 3964F13 · Socket-outlet · 3P+E + 2 aux. (aux. option) · 380-440 V AC • 3968F13 · Inlet · 3P+E + 2 aux. (aux. option) · 380-440 V AC • 3964F93 · Socket-outlet · 3P+E + 2 aux. (aux. option) · 660-690 V AC • 3968F93 · Inlet · 3P+E + 2 aux. (aux. option) · 660-690 V AC