INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS · MARECHAL ELECTRIC

MARECHAL DS9 DECONTACTOR SWITCH-RATED PLUGS AND SOCKETS

CODE DS9 DECONTACTOR | **150 A** | **IP66 / IP67 / IP69**



MARECHAL DS9 DECONTACTOR

- **Operating temperature: -40 °C to +60 °C**
- **Utilisation category: AC-22A / AC-23A / DC-21A**
- **Standards: IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC**

RANGE	DS9 DECONTACTOR · Industrial plugs and sockets · 20 catalogue references
RATED CURRENT	150 A
MAXIMUM VOLTAGE	1000 V AC / 1500 V DC
CABLE SIZE	25-70 mm² flexible, 25-95 mm² stranded
OPERATING TEMPERATURE	-40 °C to +60 °C
UTILISATION CATEGORY	AC-22A / AC-23A / DC-21A
STANDARDS	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3
REFERENCES	• 3194013 · Socket-outlet · 3P+E · 380-440 V AC • 3198013 · Inlet · 3P+E · 380-440 V AC • 3194017 · Socket-outlet · 3P+N+E · 190-250 V AC / 380-440 V AC • 3198017 · Inlet · 3P+N+E · 190-250 V AC / 380-440 V AC • 3194193 · Socket-outlet · 3P+E · 660-690 V AC • 3198193 · Inlet · 3P+E · 660-690 V AC • 3194197 · Socket-outlet · 3P+N+E · 660-690 V AC • 3198197 · Inlet · 3P+N+E · 660-690 V AC • 3194223 · Socket-outlet · 3P+E · 1000 V AC • + 11 more references on sixwinds.com.sa (search "Marechal DS9")