INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS · MARECHAL ELECTRIC

MARECHAL DSN1 DECONTACTOR SWITCH-RATED PLUGS AND SOCKETS

CODE DSN1 DECONTACTOR | **20 A** | **IP66/IP67/IP69**



MARECHAL DSN1 DECONTACTOR

- **Operating temperature: -40 °C to +60 °C**
- **Utilisation category: AC-22A / AC-23A / DC-21A**
- **Standards: IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC**

RANGE	DSN1 DECONTACTOR · Industrial plugs and sockets · 24 catalogue references
RATED CURRENT	20 A
RANGE MAX. VOLTAGE	500 V AC / 750 V DC
DEGREE OF PROTECTION	IP66/IP67/IP69
CABLE SIZE	1-2.5 mm² flexible, 1.5-4 mm² stranded
OPERATING TEMPERATURE	-40 °C to +60 °C
UTILISATION CATEGORY	AC-22A / AC-23A / DC-21A
REFERENCES	• 611408A · Socket-outlet · 2P · 20-24 V AC • 611808A · Inlet · 2P · 20-24 V AC • 6114015 · Socket-outlet · 1P+N+E · 190-250 V AC • 6118015 · Inlet · 1P+N+E · 190-250 V AC • 6114013 · Socket-outlet · 3P+E · 380-440 V AC • 6118013 · Inlet · 3P+E · 380-440 V AC • 6114017 · Socket-outlet · 3P+N+E · 190-250/380-440 V AC • 6118017 · Inlet · 3P+N+E · 190-250/380-440 V AC • 6114093 · Socket-outlet · 3P+E · 480-500 V AC • + 15 more references on sixwinds.com.sa (search "Marechal DSN1")