INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS · MARECHAL ELECTRIC

MARECHAL DSN3 DECONTACTOR SWITCH-RATED PLUGS AND SOCKETS

CODE DSN3 DECONTACTOR | **32 A** | **IP66/IP67/IP69**



MARECHAL DSN3 DECONTACTOR

- **Operating temperature: -40 °C to +60 °C**
- **Utilisation category: AC-22A / AC-23A / DC-21A**
- **Standards: IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC**

RANGE	DSN3 DECONTACTOR · Industrial plugs and sockets · 24 catalogue references
RATED CURRENT	32 A
RANGE MAX. VOLTAGE	690 V AC / 1000 V DC
DEGREE OF PROTECTION	IP66/IP67/IP69
CABLE SIZE	2.5-6 mm² flexible, 2.5-10 mm² stranded
OPERATING TEMPERATURE	-40 °C to +60 °C
UTILISATION CATEGORY	AC-22A / AC-23A / DC-21A
REFERENCES	• 613408A · Socket-outlet · 2P · 20-24 V AC • 613808A · Inlet · 2P · 20-24 V AC • 6134015 · Socket-outlet · 1P+N+E · 190-250 V AC • 6138015 · Inlet · 1P+N+E · 190-250 V AC • 6134013 · Socket-outlet · 3P+E · 380-440 V AC • 6138013 · Inlet · 3P+E · 380-440 V AC • 6134017 · Socket-outlet · 3P+N+E · 190-250/380-440 V AC • 6138017 · Inlet · 3P+N+E · 190-250/380-440 V AC • 6134193 · Socket-outlet · 3P+E · 660-690 V AC • + 15 more references on sixwinds.com.sa (search "Marechal DSN3")