INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS · MARECHAL ELECTRIC

MARECHAL DSN6 DECONTACTOR SWITCH-RATED PLUGS AND SOCKETS

CODE DSN6 DECONTACTOR | **63 A** | **IP66/IP67/IP69**



MARECHAL DSN6 DECONTACTOR

- **Operating temperature: -40 °C to +60 °C**
- **Utilisation category: AC-22A / AC-23A / DC-21A**
- **Standards: IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC**

RANGE	DSN6 DECONTACTOR · Industrial plugs and sockets · 28 catalogue references
RATED CURRENT	63 A
DEGREE OF PROTECTION	IP66/IP67/IP69
CABLE SIZE	6-16 mm² flexible, 10-25 mm² stranded
OPERATING TEMPERATURE	-40 °C to +60 °C
UTILISATION CATEGORY	AC-22A / AC-23A / DC-21A
STANDARDS	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3
REFERENCES	• 616408A · Socket-outlet · 2P · 20-24 V AC • 616808A · Inlet · 2P · 20-24 V AC • 6164033 · Socket-outlet · 3P+E · 190-250 V AC • 6168033 · Inlet · 3P+E · 190-250 V AC • 6164015 · Socket-outlet · 1P+N+E · 190-250 V AC • 6168015 · Inlet · 1P+N+E · 190-250 V AC • 6164013 · Socket-outlet · 3P+E · 380-440 V AC • 6168013 · Inlet · 3P+E · 380-440 V AC • 6164017 · Socket-outlet · 3P+N+E · 190-250/380-440 V AC • + 19 more references on sixwinds.com.sa (search "Marechal DSN6")