HAZARDOUS AREA (EX) EQUIPMENT · MARECHAL ELECTRIC

MARECHAL DXN3 EX DECONTACTOR SWITCH-RATED PLUGS AND SOCKETS

CODE DXN3 DECONTACTOR (ZONE 1/21) | **IP66 / IP67** | **GRP**



MARECHAL DXN3 DECONTACTOR (ZONE 1/21)

Ambient temperature: -40 °C to +60 °C

Impact: IK09

RANGE	DXN3 DECONTACTOR (Zone 1/21) · Hazardous area (Ex) equipment · 24 catalogue references
GAS GROUP	IIC
DUST GROUP	IIIC
AMBIENT TEMPERATURE	-40 °C to +60 °C
BODY	GRP
DEGREE OF PROTECTION	IP66 / IP67
IMPACT	IK09
REFERENCES	• 253408A · Socket-outlet · 2P · 20-24 V AC • 253808A · Inlet · 2P · 20-24 V AC • 2534015 · Socket-outlet · 1P+N+E · 190-250 V AC • 2538015 · Inlet · 1P+N+E · 190-250 V AC • 2534013 · Socket-outlet · 3P+E · 380-440 V AC • 2538013 · Inlet · 3P+E · 380-440 V AC • 2534017 · Socket-outlet · 3P+N+E · 380-440 V AC • 2538017 · Inlet · 3P+N+E · 380-440 V AC • 2534093 · Socket-outlet · 3P+E · 480-500 V AC • + 15 more references on sixwinds.com.sa (search "Marechal DXN3")