INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS · MARECHAL ELECTRIC

MARECHAL PN INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS

CODE PN | **30 A** | **IP66/IP67**



MARECHAL PN

Impact: IK09

Operating temperature: -40 °C to +60 °C

Standards: IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-4

RANGE	PN · Industrial plugs and sockets · 31 catalogue references
RATED CURRENT	30 A
RANGE MAX. VOLTAGE	500 V AC / 750 V DC
DEGREE OF PROTECTION	IP66/IP67
IMPACT	IK09
CABLE SIZE	1-6 mm² flexible, 1.5-10 mm² stranded
OPERATING TEMPERATURE	-40 °C to +60 °C
REFERENCES	• 01N408A · Socket-outlet · 2P · 20-24 V AC • 01N808A · Inlet · 2P · 20-24 V AC • 01N4015 · Socket-outlet · 1P+N+E · 190-250 V AC • 01N8015 · Inlet · 1P+N+E · 190-250 V AC • 01N4013 · Socket-outlet · 3P+E · 380-440 V AC • 01N8013 · Inlet · 3P+E · 380-440 V AC • 01N4017 · Socket-outlet · 3P+N+E · 190-250/380-440 V AC • 01N8017 · Inlet · 3P+N+E · 190-250/380-440 V AC • 01N4093 · Socket-outlet · 3P+E · 480-500 V AC • + 22 more references on sixwinds.com.sa (search "Marechal PN")